


## Технические характеристики зарядного устройства РМ1-48/30



питающее напряжение	1x220В/50Гц
max выходная мощность заряда	1.2кВт
max напряжение заряда	48В
max ток заряда	30А
min напряжение заряда	0.5В
шаг регулировки тока заряда	1А*(0.1А**)
шаг регулировки напряжения заряда	1В* (0.1В**)
кол-во каналов заряда	1
КПД	до 94%

задание параметров заряда	кнопки на передней панели
индикация	символьный LCD дисплей 12x2
интерфейс для подключения к ПК	mini-USB
тип зарядного каскада	импульсный выпрямитель
стабилизация тока заряда	да
стабилизация напряжения заряда	да
стабилизация (ограничение) мощности заряда	да
защита от перегрева	да
защита от скачков напряжения	да
защита от перегрузок по току (от короткого замыкания выхода)	да
защита от превышения выходного напряжения	да
Длина провода для подключения к питающей сети	2.0м
Длина проводов для подключения к АКБ	3.0м
Кронштейн для крепления на стене	да
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20
Рабочая температура	от плюс 1°С до плюс 35°С
Вес изделия	4.5кг
Габариты изделия	

\*-регулировка с передней панели;

\*\* - регулировка через ПК.